

汚濁防止膜参考重量表(乾燥状態)

(単位:kg/20m)

H (m)	FH-300T, #300 (単独φ300)	FH-300, #300 (連続φ300)	FH-400, #300 (連続φ400)	FH-400, #500 (連続φ400)	FH-400, #800 (連続φ400)	FH-600, #300 (連続φ600)	FH-600, #500 (連続φ600)	FH-600, #800 (連続φ600)
1	143	192	240	245	252	457	462	469
2	150	200	248	258	270	465	475	487
3	160	210	258	273	291	474	490	508
4	167	217	266	286	311	481	502	527
5	177	227	276	301	332	491	517	548
6	184	234	283	314	351	498	530	567
7	194	244	293	329	372	508	545	588
8	201	251	300	342	391	515	558	607
9	211	261	310	357	412	525	573	628
10	218	268	317	370	431	532	586	647
11	228	278	327	385	452	542	601	668
12	235	285	334	398	471	549	614	687
13	245	295	344	413	492	559	629	708
14	252	302	351	426	511	566	642	727
15	262	312	361	441	532	576	657	748
16	269	319	368	454	551	583	670	767
17	279	329	378	469	572	593	685	788
18	286	336	385	482	591	600	698	807
19	296	346	395	497	612	610	713	828
20	303	353	402	510	631	617	726	847

出荷時の汚濁防止膜最大積載本数 (参考)

車種	単独ポートφ300	連続ポートφ300	連続ポートφ400	連続ポートφ600
4 t ユック	6~8 (SP)	6~8 (SP)	3 (SP)	——
4 t 平	8 (SP)	8 (SP)	3~4 (SP)	——
10 t 平	18 (SP)	18 (SP)	9~10 (SP)	5~6 (SP)

※注意事項 連続タイプの4 t車積込みの場合は、4ツ折りタイプとする。
H=5m以上になると、上記の×0.9
引き取りの場合は、×0.5~0.7